



kabloteknik

Kabloteknik Bilişim Teknolojileri Tic. ve Paz.

MOTOROLA KABLOSUZ UYDUNET PAKETİ°

130.00 TL (18 % vergi dahildir)



- -----
- Sitemiz ¼zerinden Uydunet'e ¼ye olmak için [ABONELİK BAŞVURU](#) formu dolduran müşterilerimiz bu ¼r¼n¼ ekstra 10 TL indirimle 120 TL'ye alabilmektedir.
- -----
- M¼kemmelle Uyum : Kablosuz Uydunet Kablo Modem Kiti, TP-L¼NK kablosuz router (TP-LINK TL-WR340G 54Mbps 4+1 Port Kablosuz-G Router) ve Motorola SB5101i kablo modemden oluşmaktadır. Uydunetâ€™e en performanslı ve esnek bir şekilde, 4 bilgisayara kadar kablolu ve istediğiniz kadar bilgisayarla kablosuz bağlantı sağlanır.
- Ekonomi : D¼nya Markası Motorola SB 5101 kablo modem ve TP-Link Kablosuz Routerâ€™ın m¼kemmelle uyumu ile kablosuz internet (UYDUNET) erişiminizi ekonomik bir şekilde sağlayabilirsiniz.
- Performans : Yeni teknoloji Kablosuz-G standardi ile kablosuz olarak 54Mbpsâ€™ye kadar hızla çalışabilir, internete kablosuz daha hızlı bağlantı yapabilirsiniz. Sadece dizüstü bilgisayarlar¼n¼ de¼il, Iphone, oyun konsollar¼ ve kablosuz yazıcı gibi cihazlar¼n¼ da internete Uydunet ile bağlantı yapabilirsiniz, online oyunlar oynayabilirsiniz. Evinizde ve işyerinizde, dosya paylaşabilirsiniz..
- Esneklik : Kit ile bug¼n uydunete bağlantı yapılırken, yar¼n ADSLâ€™ye geçmek isterseniz, Sadece WR340G ile kablolu ADSL modeminizi, kablosuza geçirebilirsiniz. ADSLâ€™ye geçince yeniden kablosuz cihaz almanıza gerek kalmaz.

MOTOROLA SB5101i UYDUNET (KABLONET) KABLONU MODEM

ÖZET

- # Geleneksel analog telefon hatlarına göre 100 kat hızlı download imkanı.
- # Telefon hattı kullanmadan her an bağlantı kalma
- # Docsis 2.0 uyumlu ağlara bağlantı anda 30Mbps'a varan hızlara ulaşabilme
- # Ek bir yazılımı ihtiyasız duymadan direkt adında kolay kurulum
- # Usb veya ethernet üzerinden bağlantılanabilme seçeneği
- # Standby özelliği ile cihazı kapatmaya gerek kalmadan sağlanan günlük
- # Güncellenebilir Yazılım
- # Windows, Macintosh ve Unix sistemleriyle tamamen uyumlu.
- # Basit ve kullanıcı dostu arayüz

DETAY

• Veri Transfer Hızı : Kablolu

• Ara Birim : 1 Ethernet + 1 USB

• Dahili / Harici : Harici

• Platform : PC

• PC den Maksimum Data Transfer Hızı : 30 Mbps

• PC ye Maksimum Data Transfer Hızı : 38 Mbps

Standartlar

• Kablolu Modem Standartları : DOCSIS 2.0

• Garanti Süresi : 24 Ay

• İşletim Sistemi Uyumluluk : Windows Vista, 2000 veya XP ; Linux®

• Güvenlik : İnternet üzerinden gelebilecek istenmeyen saldırılardan korunmak için geliştirilmiş güvenli iletişim için geliştirilmiş güvenlik duvarı.

• Bilgisayar Bağlantı Sayısı : 63 bilgisayara kadar bir genişbant bağlantı sayısı

• Uzak Bilgisayar Bağlantısı : IPsec, PPTP veya L2TP'yi destekleyen Sanal Ağ (VPN) özelliği

• Ethernet : Otomatik-MDIX özellikli yarım- veya tam-duplex bağlantı noktaları destekleyen bir adet 10/100 Base-T Ethernet uplink portu

TP-LINK TL-WR340G KABLOSUZ ROUTER

ÖZELLİKLER

Yerleşik NAT ve DHCP sunucusu, statik IP adres dağıtım desteği.

Kullanıcılarla veri ve İnternet erişimini paylaşır; PPPoE, Dinamik IP, Statik IP, L2TP, PPTP, BigPond Kablo İnternet erişimini destekler. IP adres filtrelemesi, MAC adres filtreleme ve Etki Alan Adı filtrelemeyi destekleyen yerleşik güvenlik duvarı WDS kablosuz kâğır, kablosuz ağı geniletmek için kesintisiz kâğırlama sağlar 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps veya 11/5.5/2/1Mbps veri transfer hızları destekler. 64/128/152 bit WEP, 128 bit WPA standardı(TKIP/AES) ile uyumluluk, MIC desteği, IV Genileme, Paylaşılan Anahtar Kimlik Doğrulaması, IEEE 802.1X desteği. Kablosuz LAN ACL (Erişim Kontrol Listesi) sağlar. Akıllı İstatistiklerini destekler. Sanal Sunucu, Zel Uygulama ve DMZ barındırma sunucusunu destekler. UPnP, Dinamik DNS, Statik Yönlendirme, doğrudan VPN'i destekler. ICMP-FLOOD, UDP-FLOOD ve TCP-SYN-FLOOD filtresini destekler. WAN veya LAN portlarından gelen Ping paketlerini yok sayar. Günlük belirli zamanlarda İnternete Bağlanma/Bağlantı kesmeyi destekler. Günlük zaman bazlı erişim kontrolü destekler; aileler ve ağı yöneticileri, Çocuklar veya personel için erişim ilkeleri belirleyebilirler. Açık yazılımı yağıkseltmelerini destekler. Uzaktan ve Web yönetimini destekler.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yazılım Özellikleri	
Standartlar	IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Otomatik Doğrulama ile Kablosuz Sinyal Hızları	11g: 54Mbps'e kadar (Dinamik) 11b: 11Mbps'e kadar (Dinamik)
Frekans Aralığı	2.4-2.4835GHz
Kablosuz Güç (Maks)	20dBm (maks. EIRP)
Modülasyon Teknolojisi	IEEE 802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, and CCK IEEE 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM
Alınma Hassasiyeti	54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER 256K: -105dBm@8% PER
Kablosuz Modu	AP Yönlendirici Modu Kâğır Modu (Noktadan Noktaya / Noktadan Çok Noktaya)
Kablosuz Güvenli Erişim	SSID Etkin/Etkin Değil MAC Adres Filtresi 64/128/152-bit WEP Şifreleme WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) Şifreleme

Donanım Özellikleri	
Arayız	4 adet 10/100M LAN Girişi (RJ45) 1 adet 10/100M WAN Girişi (RJ45)
Anten	3dBi , Sabit , Yönlensiz Anten
Güç Kaynağına Ait Özellikler	Giriş: Satılan Üçüye göre Yerelleştirilmidir Açık: 9VAC / 0.8A Linear Güç Kaynağı

Ä±alÄ±ÄŸma SÄ±caklÄ±ÄŸÄ±	0~40
Saklama SÄ±caklÄ±ÄŸÄ±	-40~70
BaÄŸÄ±l Nem	10% ~ 90%, yoÄŸunlaÄŸmamÄ±ÄŸ
Saklama Nemi	5%~95% yoÄŸunlaÄŸmamÄ±ÄŸ
Ebatlar	(160x02x8 mm) (antensiz)

[SatÄ±cÄ± Bilgisi](#)